

Link do produktu: <https://pirekmotocykle.com.pl/uszczelniacz-przedniego-zawie-ari-046-36x48x8-9-5-p-42540.html>



USZCZELNIACZ PRZEDNIEGO ZAWIE ARI 046 36X48X8/9,5

Cena	10,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Numer katalogowy	5200045+N
Producent	Brak

Opis produktu

USZCZELNIACZ
PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA
ARI 046
36X48X8/9,5

UWAGA TYLKO 1 SZTUKA USZCZELNIACZA

PASUJE DO MOTOCYKLI:

YAMAHA	DT 80 LCII	1985 - 1997
YAMAHA	YZ 80	1993 - 2001
YAMAHA	YZ 85	2002 - 2010
YAMAHA	XV 500	1983 - 1986
YAMAHA	FZ 600	1987 - 1988
YAMAHA	SRX 600	1986 - 1989
YAMAHA	XJ 600	1984 - 1991
YAMAHA	YX 600 Radian	1986 - 1990
YAMAHA	XJ 650	1980 - 1983
YAMAHA	XJ 750 Seca	1982 - 1983
YAMAHA	XS 750	1977 - 1979

YAMAHA XV 750 SE 1981 - 1983

YAMAHA XS 850 (4E2) 1980 - 1982

YAMAHA XV 1000 SE 1981 - 1983

Uszczelniacze ARI zaprojektowano z różnymi profilami krawędzi, aby uczynić je bardziej trwałymi, przez redukowanie do minimum efektu tarcia w stosunku do poruszającego się wałka.

Jakość wykonania uszczelniaczy ARIETE dorównuje unikalnej naturze zastosowanego materiału: karboksylowany kauczuk butadienowo-nitrylowy, elastometr znany jako XNBR. Ten związek chemiczny oferuje unikalną odporność na ścieranie, na wysokie temperatury oraz stosowane kompleksowe smary z różnymi dodatkami.

Nowe uszczelniacze sprzedawane są ze specjalnym smarem
Arisil. Smar ten redukuje do minimum tarcie powierzchniowe, nie wpływając jednocześnie na funkcje uszczelniacza. Zastosowany smar produkowany jest w USA, gdzie wykorzystywany jest do mechanicznych składników w programach kosmicznych. Przedłuża on życie uszczelniacza oraz pozwala zachować dwie najważniejsze cechy: elastyczność i chemiczną odporność. Szaszelka dołączona do uszczelniaczy pozwala na nasmarowanie dwóch sztuk.

Mechaniczne ścieranie i darcie uszczelniacza przez widelec oraz temperaturę w tym procesie, prowadzi do przyspieszonego starzenia się gumy, która musi poza tym radzić sobie z chemicznym działaniem różnych dodatków zawartych w oleju. Zwyczajne uszczelniacze (podobnie jak stare uszczelniacze Ariete) są zrobione z gumy, znanej jako NBR. Materiał ten jest używany, ponieważ jest tani i wydajny, ale niestety nie dlatego, że jest to najlepszy materiał dla tej branży. Sztab techniczny ARIETE zgromadził 50 lat doświadczeń w przemyśle gumowym, wiele lat spędził szukając lepszego materiału dla produkcji uszczelniaczy olejowych. W naszej opinii, carboxylonwy elastometr znany jako XNBR ma następujące ważne korzyści w porównaniu z NBR:

Obciążenie do punktu złamania (PSI) - NBR: 2130;
XNBR: 3270

Odporność na ścieranie %(NBS) - NBR: 210;
XNBR: 590